



everything is possible

Sos. Pipera - Tunari nr. 2
Voluntari, Ilfov, 077190
Tel: 021/242 02 82 ; Fax: 021/269 12 90
Email: office@keston.com.ro
www.keston.com.ro

Date tehnice C40 & C55

Tip combustibil		C40	C55	C40P	C55P
		gaz natural		GPL	
Debit caloric util (80 / 60 °C)	kW	11,3 – 40,3	12,5 – 49,7	11,4 – 39,1	12,9 - 48
	kcal / h	9700 - 34700	10750 - 42700	9800 - 33500	11100 - 41300
Debit caloric util (50 / 30 °C)	kW	12,6 – 44,9	14,3 – 55,2	12,6 – 43,2	14,8 – 53,4
	kcal / h	10800 - 38600	12300 - 47500	10800 - 37200	12700 - 45900
Temperatură maximă de lucru	°C			82	
Randament termic (raportat la puterea calorică inferioară și T tur/retur = 50/30 °C)	%			108	
Combustibil	- presiune nominala / minimă	mbar		20 / 5	37 / 5
	- consum	m ³ /h (l/h)	4,3	5,4	1,6 (5,8)
Conectare electrică	V / Hz			220 / 50	
Putere instalată	W			260	
Volum apă în centrală	l			9	
Dimensiuni de gabarit	înălțime			720	
	lățime			520	
	adâncime			320	
Greutate (fără apă)	kg			61,5	
Racord tur / retur	Ø (țoli)			Rp 1	
Racord gaz	Ø (țoli)			Rp 3/4	
Admisie aer (țeavă PVC)	Øext (mm)			56 / 78	
Evacuare gaze arse (țeavă PVC)	Øext (mm)			56 / 78	
Evacuare condens	Øext (mm)			21,3	
Lungime maximă țeavă admisie și evacuare	m			30 / 90	